

TECHNISCHE BERATUNG

ZET-Mehrzweckfett Multi 2

Datum 18.05.2015

Einsatz: ZET-Mehrzweckfett Multi 2 ist ein wasserbeständiges und vielseitig einsetzbares Fett zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil in

- Kraftfahrzeugen
- Baumaschinen
- landwirtschaftlichen Maschinen
- Industriemaschinen aller Art

in einem weiten Gebrauchstemperaturbereich.

Gut förderbar auch durch lange Schmierleitungen.

Mehrzweckfett Multi 2 gewährleistet gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung.

Kenndaten:	Kennzeichnung	K2K-30	DIN 51502
	Verseifungsart	Lithium	
	Gebrauchstemperaturber.	-30 - +130 °C (kurzzeitig bis +140°C)	
	NLGI-Klasse	2	DIN 51818
	Aussehen	bräunlich	
	Grundölviskosität	110 mm ² /s	DIN 51562
	Tropfpunkt	≥ 180 °C	DIN ISO 2176
	Walkpenetration (0,1mm)	265 - 295	DIN ISO 2137
	Korrosionsschutz (Emcor-Test)	0/0	DIN 51802
	VKA Schweißkraft	1800 N	DIN 51350 T4
Hinweise:	Wassergefährdungsklasse	1 (Selbsteinstufung)	
	Entsorgung Abfallschlüssel	12 01 12	
	Empfohlene Lagerung	bei +5 - +30 °C 12 Monate haltbar	

Für anwendungstechnische Fragen steht Ihnen unser qualifizierter Außendienst gerne zur Verfügung.
Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.
The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.